

虫取りクリーナー 取扱説明書

ご使用前の注意事項

- 劣化した塗装面などにはいきなり使用せず、あらかじめ目立たない箇所で試し、異常がないことをご確認ください。
- 長時間放置した場合、コーティング効果を低下させたり、コーティング被膜を剥離させる恐れがあります。そのため、コーティング施工車の場合は5～10秒程度で軽く擦り、濯いでください。汚れが落ちない場合は繰り返し施工ください。

※コーティングの状態や施工状況により効果が異なります。

施工前



施工後



— 商品情報 —



— インスタグラム —



4 573377 011789

ご使用方法

①

液剤を スプレー

- 出来るだけ直射日光の当たらない場所で作業してください。
- キズを予防するため、施工箇所を含めた周囲の汚れをシャワーなどで取り除いてください。
- 虫の死骸が付着している部分に、直接液剤をスプレーしてください。



重要

- ボディ表面が高温時のご使用はお控えください。
- 施工箇所以外に液剤が付着した場合は、速やかに液剤を水で固く絞ったクロス等で拭き取ってください。そのまま放置すると塗装に悪影響を及ぼす恐れがあります。

②

水で 洗い流す

- 30秒～1分程度放置し、水を掛けながらスポンジやクロス等でやさしく洗い流してください。
- 水の使用が難しい場合は、水で固く絞ったクロスで、本液剤を十分に拭き取ってください。
- こすり落とすとキズを付けてしまう恐れがありますので、一度で落ちない場合は数回に分けてご使用ください。



重要

- 液剤を拭き取らずに長時間放置しないでください。塗装に悪影響を及ぼす恐れがあります。

③

仕上げ 拭き

- 乾いた綺麗なクロスで乾拭きしてください。

