

# スケールリムーバー 取扱説明書

## 注意! 使用してはいけない箇所

- クリア塗装されていないアルミ製部品にはご使用にならないでください。  
(アルマイト加工・削りだし加工・ポリッシュ加工など)
- フロントガラスや状態の悪いガラスにはご使用にならないでください。  
(ガラスにスケールリムーバーの成分が残留すると、曇らせる場合がありますのでご注意ください。)

## 重要なお知らせ

- ご使用前に目立たない箇所で確認し、異常がみられる場合は使用を中止してください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 取り扱い時には必ず保護手袋や保護メガネなどの保護具をご着用ください。
- 作業は通気の良い所で行ってください。
- 施工面が熱い時や、直射日光下ではご使用にならないでください。
- キズの原因になりますので、風の強い時や砂ぼこりの多い所で使用したり、地面に落としたクロスをご使用にならないでください。
- 使用箇所以外の場所に付着した場合はすぐに水で洗い流し、取りにくい場合はやわらかい濡れたクロスなどで拭き取ってください。
- 使用後のクロスは破棄するか、中性洗剤で洗ってから陰干しし、乾燥させてから保管・再使用してください。
- 液剤を塗ったまま5分以上放置しないでください。
- 何等かのコーティングが施工されている場合、本液剤を使用するとコーティングが剥離される恐れがあります。その為、本液剤使用箇所は再度コーティングを施工してください。

## ご使用方法

- ご使用前に必ず上記説明事項をご確認ください。
- 取り扱い時は**必ず保護手袋などの保護具を着用**してください。



①施工面が汚れている場合は洗浄し、水分を除去してください。



②スケールリムーバー適量をクロスに含ませてください。



③スケールを除去したい箇所に塗り込みます。

- 本液剤を塗布したまま5分以上放置しないでください。
  - 一度で除去できない場合は、上記の工程をボディ・ガラスの状態を良く確認の上、繰り返してください。
- 当商品を使用しても除去できない場合は、ポリッシング作業などで研磨してください。
- 全てのウロコや水アカが除去できる訳ではありません。
- ④スケールの除去を確認した後、本液剤が残らないよう、水で濡らし硬く絞ったクロスでしっかり拭き取るか、たっぷりの水をかけて液剤を洗い流し、その後、水滴を拭き取ってください。