

# 鉄粉除去剤 施工マニュアル

## 施工時・使用上のご注意

- ※シミの原因となりますので、塗布したまま放置しないでください。
- ※炎天下やボディが熱い時の使用は避けてください。
- ※クリアー塗装されていない場合や特殊な塗装には使用しないでください。
- ※劣化した塗装面やホイール、マグネシウム・チタンホイール、スポークホイール等には使用しないでください。
- ※既販車などで塗装が薄くなっている部分(ワイパーアームなど)やタイヤ・ガラス・樹脂・メッキ部分は鉄粉除去剤を掛けしないでください。変色したり錆びたりする恐れがあります。
- ※一部のコーティング施工済車でコーティングが剥離する恐れがありますので、詳しくはコーティング施工店などにお問い合わせください。
- ※使用の際はあらかじめ目立たない箇所で異常がないことを確認してください。
- ※本製品は車のアルミホイール・ボディ専用です。用途以外には使用しないでください。

## ■応急処置

- 誤って目に入った場合、すぐに流水で15分以上洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 万一飲み込んだ場合、吐き出さず、直ちに水で口の中をよく洗浄し、多量の水又は牛乳を飲ませ、本品を持参の上、医師の診断を受けてください。

## ■保管及び廃棄方法

- 使用後は直射日光が当たる場所や温度が0℃以下、40℃以上になる場所、湿気が多い場所に保管しないでください。
- 廃棄の際は中身を使い切ってください。
- 子供の手の届く所に置かないでください。
- 吸入したり飲用したりしないでください。
- 目や皮膚に付着すると炎症を起こす恐れがありますので、保護眼鏡、保護手袋等を使用してください。
- 化学反応により有害なガスの発生や発熱などの恐れがあり危険ですので、他の洗剤や化学薬品と混ぜたりしないでください。

— 公式サイト —



ご使用方法は、  
裏面をご覧ください。

## ご使用方法

- ①** 洗車の準備：直射日光を避け、ボディを冷ましてください。  
(洗浄部分に砂やホコリが付着している場合は、鉄粉除去剤使用前に洗い流してください)

### ②-A

#### ホイールに 使用する 場合

- ①** 汚れたホイールに鉄粉除去剤をスプレーします。鉄粉除去剤により、2～3分で鉄粉が紫色に変色し反応します。
- ②** スポンジやブラシなどを使ってホイールを洗い、十分な水でしっかりすすいでください。
- ③** 必ず水滴が乾く前に水分を拭き取ってください。



### ②-B

#### ボディに 使用する 場合

- ①** 汚れたボディに鉄粉除去剤をスプレーします。鉄粉除去剤により、2～3分で鉄粉が紫色に変色し反応します。
- ②** スポンジなどを使ってボディを洗い、十分な水でしっかりすすいでください。
- ③** 必ず水滴が乾く前に水分を拭き取ってください。

