

ドライウォッシュ&コート 施工マニュアル

安全にお使いいただくために

- 吸入・飲用不可
- 使用前にすべての説明書を読み、理解してからご使用ください。
- 皮膚の弱い方やかぶれなど気になる方は保護手袋をご使用ください。
- 換気の良い場所で使用し、ミストや蒸気を吸い込まないようにご注意ください。
- 本製品を使用する際は正しい使用方法で使用し用途以外の使用をしないでください。
- 子供の手の届かない所に保管をしてください。

使用上の注意事項

- 本製品は塗装面用です。ガラスやミラーなど塗装面以外に使用しないでください。
- ボディの汚れがひどい場合はキズの原因になりますので洗車後にご使用ください。
- 炎天下での使用やボディの温度が高い場合は使用しないでください。
- 液剤を塗装面に長時間放置しないでください。シミやムラの原因になります。
- 塗装の状態が悪い場合は目立たない箇所で試してから使用してください。
- 親水・疎水コーティング施工車に使用すると撥水性になりますのでご注意ください。

— 公式サイト —



ご使用方法は、
裏面をご覧ください。

ご使用方法

① 液剤をスプレー

- 車両を直射日光の当たらない場所へ移動してください。
- 使用前に容器をよく振ってください。
- 40cm四方に2ショットを目安にボディに向けてスプレーしてください。
- 塗装面以外に液が付着した場合はすぐに拭き取ってください。



重要

濃色車でムラが発生する場合は、ボディに直接スプレーせず、乾いたマイクロファイバークロスに吹き付けてから塗り伸ばしながら拭き上げて下さい。硬く絞ったマイクロファイバークロスを用いるとよりムラが防げます。

ボディの汚れがひどい場合は、キズ抑制のため表面の砂や泥などを洗い流してから使用してください。

ボディ表面が熱い場合は冷ましてからご使用ください。

ガラスやミラーに使用しないでください。ついた場合はすぐに拭き取ってください。ガラスの原因になります。

② 拭き上げ

- 液が乾く前にキレイなマイクロファイバークロスで軽く拭き上げてください。
- 拭き上げ時マイクロファイバークロスが汚れてきたらクロスを折り返し常にキレイな面で拭き上げてください。
- ムラが発生した場合は乾いたキレイなマイクロファイバークロスでもう一度拭き取りをしてください。



常にキレイな面で拭き取る



施工後

重要

キズの原因になりますので強くボディを擦らないでください。

液を拭き取らずに長時間放置しないでください。シミやムラの原因になります。

塗装の状態が悪い場合は目立たない箇所で試してから使用してください。

親水・疎水コーティング施工車に使用すると撥水性になりますのでご注意ください。