


WAX・水アカクリーナー 施工マニュアル

施工時・使用上のご注意

- 保護手袋を着用ください。
- 劣化した塗装面には使用しないでください。
- あらかじめ目立たない箇所で、試してからご使用ください。
- 熱い塗装面には使用しないでください。
- 液を塗布した後、長時間放置しないでください。液を乾かさないでください。
- 無理に汚れを落とそうとするとキズがはいる恐れがあります。強く擦らないでください。
- 研磨剤が残留することがありますので、すすぎの際はクロスなどで軽くこすりながら洗い流してください。特にパネルの裏側や隙間、ドアの内側などにもクリーナーが流れ込みますのでこちらも洗い流してください。
- 目の粗いスポンジや硬いパッドなどを使用すると、キズの原因になることがあります。
- 施工完了時に必ず研磨剤の残りがいないか確認してください。残っている場合は必ず洗い流すか、クロスで拭き取ってください。

よくクリーナーが残っている場所の例



— 公式サイト —



— インスタグラム —



4 573377 011604

ご使用方法は、
裏面をご覧ください。

ご使用方法

① 洗車の準備

※直射日光を避け、ボティが熱い場合は冷ましてから作業を開始してください。



容器をよく振ってから
小分け用ボトルに移します。



研磨剤成分が沈殿している場合
がありますので使用前は必ず
よく振ってからご使用ください。

② 洗 浄

※付属のパッドかキレイで柔らかいスポンジをご用意ください。



① 多量の水で砂・ホコリ等を
十分に洗い流します。



② 付属のパッドかキレイで柔ら
かいスポンジなどに適量、液
をとります。



③ パネル全体にまんべんなく液
を塗り広げます。1～3パネル
目安に進めます。



④ 30秒程度放置してください。
液剤を浸透させ、汚れを浮か
せます。



⑤ 最初に塗り広げたパネルから
優しく擦り洗いをおこない
ます。



⑥ 液剤が乾燥する前にクロスや
キレイなスポンジなどで
擦りながらクリーナーが残ら
ないように十分な流水で
洗い流します。